



[Caractéristiques]

MACHINE

Motorisation Leroy Somer 1.5 kw - Réducteur Leroy Somer
Transmission par une courroie - Variation de fréquence Leroy Somer
Une commande manuelle corde à gauche ou droite
Un programme automatique 1 vitesse 2 sens
Un programme automatique 2 vitesses 2 sens
Affichage de la vitesse (maxi 20 km/h) - Stop externe
Bras supports de grilles en profil rectangle 100x50
De 4 à 12 séparations bavettes perforées, électrifiées mises à la verticale avec ou sans chaînettes.
Possibilités d'autres modèles - Galvanisation à chaud

ELECTRIFICATION CLÔTURE

Electrification des séparations - Isolation de la machine

ARROSAGE COULOIR

Jet en pulvérisation dans le couloir - Joint tournant au centre

CHARPENTE COUVERTURE

Mise en place et fourniture de 13 à 31 poteaux type poutrelle métallique de 3,70m de haut dont 0,70m dans le béton
De 13 à 31 montants type poutrelle métallique galva avec intermédiaires bois pour support couverture
Charpente type poutrelle métallique
Couverture sur 4,50m en bac acier ou onduline PPHR
Perçage des trous extérieur 0,80 m et intérieur 0,60 m.

BARDAGE

Clôtures extérieures

Fixation de 6 lisses "1/2 ronde" bois traité
Planche chêne 30 cm de haut 6 cm d'épaisseur pour maintien du sable
Caoutchouc de réemploi hauteur ± 1,60 m
Portail coulissant extérieur :
ouverture de ± 2,90 m environ.

De 13 à 31 intervalles - Galvanisation à chaud

Filet brise-vent (Beige, Marron ou Vert)

Clôtures intérieures

De 13 à 31 intervalles
Planche chêne 30cm de haut 6cm d'épaisseur pour maintien du sable
Fixation de 2 lisses "chêne" 200
Portillon intérieur pour accès dans le cercle intérieur si caoutchouc
Caoutchouc de réemploi hauteur ± 1,60 m

HERSE DE COULOIR

ECLAIRAGE DU COULOIR

Réglettes étanches en polycarbonate incassable sur la périphérie du couloir

DALLE BETON

2 m x 2 m x 0,25 m

[Points Forts]

Bardage hauteur 2,50 m
bois en glissière et caoutchouc

Bras de rotor monobloc en tubulaire 100 x 50

Possibilité de herser le couloir avec la machine

Consommation électrique très faible

Toiture PPHR moins bruyante à la pluie et grêle

Couverture sur 4,50 m

Charpente en acier type poutrelle

Éclairage réglette étanche sur la périphérie du couloir

Armoire très simple d'utilisation avec deux programmes automatiques

Répond à la garantie décennale

