



[Caractéristiques]

Cette herse est un outil porté 3 points pour l'entretien et le nivelage des pistes au quotidien.
Elle rebouche les traces de sabots et assouplit le sol en surface (de 5 à 20 mm).

De conception originale, 4 fonctions en un passage.

2 rangées de dents en quinconce pour le décompactage superficiel si besoin (réglage indépendant).

2 rangées de rabots spéciaux en quinconce pour le rebouchage des trous de sabots.

1 rangée de dents herse étrille pour une préparation au passage du balai

1 balai au fil synthétique spécial et résistant à l'abrasion est fixé sur des dents flexibles, il agit en fin de travail pour un soufflage du sable afin de procurer un assouplissement du sol sur une petite épaisseur (au dire des professionnels: effet de mie)

Les dents et racleurs sont montés sur des lames ressort afin d'avoir une grande stabilité à la vitesse.

Un bon travail est obtenu entre 6 et 20km/h.

La vitesse peut atteindre 30km/h.

Existe en 3m fixe et 4,50m ou 6m en répliable.

SECURITE

- Clapets de verrouillage sur les vérins des modèles répliables
- Béquilles de dépose avec verrouillage automatique
- Largeur de transport à 2 m 50 sur les modèles répliables
- Signalisation et éclairage inclus sur modèles répliables
- Verrouillage mécanique des extensions

SOLIDITE

- Broche de 3e point n°2/3 montée sur plaque acier ép. 20 mm
- Bâti monobloc compact entièrement soudé y compris l'attelage pour éviter les prises de jeu
- Bagues et glissières polyamide pour éviter le contact acier/acier des parties mobiles
- Le montage des dents et des lames de nivelage sur ressort plat 80x12 permet de supporter des efforts importants
- Montage optionnel de dents au carbure
- Montage optionnel d'un attelage automatique

CONFORT

- Réglage de la profondeur des dents par barre de poussée à vis
- Réglage de profondeur des lames niveleuses par roues à réglage par vis manivelle avec réglette de jauge.
- Herses étrilles avec balais en finition du travail sur le sable.

EFFICACITE

- Débit de chantier important avec des vitesses d'utilisation élevées
- Oscillation des extensions sur les modèles répliables pour s'adapter aux dénivellations du terrain si besoin
- Lame de nivelage crénelée pour une agressivité minimum et angle d'inclinaison permettent une parfaite stabilité de fonctionnement.
- Disposition en quinconce pour améliorer l'évacuation du sable
- Lame d'usure au creusabro sur les lames de nivelage pour assurer une bonne longévité
- Réglage de l'agressivité des peignes à l'arrière
- Tube de support de dents monté pivotant pour faire varier l'agressivité

[Points Forts]

Dents réversibles

Lame d'usure au creusabro - Matière très dure

Dents au carbure en option

Évite la modification du réglage régulièrement

4 roues de jauge de profondeur en option

Attelage automatique type triangle en option

Grande rapidité d'exécution avec un travail de qualité

